



MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und - Tropfenformlampen

MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG

MASTER Value Glass LED-Tropfenformlampen haben ein klassisches, traditionelles Design. Diese LED-Glühfadenlampen kombinieren die vertrauten Formen von Kerzen und Tropfenlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Tropfenformlampen aus Glas bieten mehr Energieeinsparungen als normale LED-Kerzen und -Tropfenlampen. Gleichzeitig bieten sie den Kunden ein gutes Lichterlebnis, das durch die hervorragende Dimmbarkeit (dimmbare LED-Kerzen) noch verstärkt wird. MASTER Value Glass LED-Kerzen und -Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Kerzen aus Glas 30 % weniger Energie verbrauchen und eine ausgezeichnete Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden verringern diese dimmbaren LED-Kerzen und -Tropfenformlampen auch die Wartungskosten.


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Sockel	E14 [E14]	Lichtstrom (Nom)	340 lm
EU RoHS-konform	Ja	Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Schaltzyklus	20000X	Nennlichtausbeute (nom.)	136,00 lm/W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbkonsistenz	<6
Lichttechnische Daten		Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
Farbcode	922-927 [CCT von 2200 K - 2700 K]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen


Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,5 W
Lampenstrom (Nom)	15 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.6
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	70 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45 [P 45mm]

Abmessungsskizzen



MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG


Photometrische Daten



LEDLuster MAS SLR 2,5W P45 E14 927 CL-GUL

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453263
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951432507400
Bestell-Produktname	MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG
EAN/UPC - Produkt	8719514325074
Bestellcode	32507400
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929003012002
Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg


Product	D	C
MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG	45 mm	80 mm



LEDcandle MAS SLR 2,5W B35 E14 927 CL-POC


MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

Photometrische Daten




LEDLuster MAS SLR P45 2,5W E14 927 CL-LDD

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

