MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

Die neue T5 LED-Röhre Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut

MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A++ - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 4000 K

Technische Daten

Produktdaten

einfach.

Gesamt-Produktcode (EOC) 871869670603900

Bestell-Produktname MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

EAN/UPC - Produkt 8718696706039

Anzahl pro Verpackung SL / 10 Zähler - Pakete pro Außenkar-10

Nettogewicht (Einzelteil) 170 g

Allgemeine Informationen

Nennlebensdauer (Nom) 50000 h Sockel

Lichttechnische Eigenschaften

Farbtemperatur / Ähnlichste 4000 K

Farbtemperatur

Farbkonsistenz <6 5600 Lm Lichtstrom (Nom) Nennlichtstrom (Nom) 5600 Lm

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung 36 W Startzeit $0.5 \, s$ Spannung (Nom) 65-75 V Aufwärmzeit bis 60% Licht 0,5 Sec.

Eingangsfrequenz 40000-75000 Hz

Dimmen

Dimmbar Nein

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL) A++

Energieverbrauch 42 kWh/1000h

Hinweise

 Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
 Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gosamtongrijenffizierz und Lichtverteilung einer Anlage Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.

• LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230 V

aeeianet


 Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben

• Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube

Produktfoto



Abmessungsskizze



DimA1 1448 mm DimA2 1455 mm DimA3 1462 mm DimC 1500 mm DimD 21 mm DimD1 15 mm ProdLength 1500 mm

